



Standarddatenberechnung in Flexiblen Mehrkörpersystemen

Massenmatrix

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \int_{\Omega_0} \mathbf{E} \, dm & \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}}^T \, dm & \int_{\Omega_0} \boldsymbol{\Phi} \, dm \\ & \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}}^T \, dm & \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}} \boldsymbol{\Phi} \, dm \\ \text{sym.} & & \int_{\Omega_0} \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{\Phi} \, dm \end{bmatrix}$$

Masse

$$\int_{\Omega_0} \mathbf{E} \, dm = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix}$$

Schwerpunkt

$$m\tilde{\mathbf{c}}^T = \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}}^T \, dm = m(\mathbf{c}_0 + \widetilde{\mathbf{c}_1(\mathbf{q})})^T$$

$$\mathbf{c}_0 = \frac{1}{m} \int_{\Omega_0} \mathbf{R}_{\text{RP}} \, dm$$

$$\mathbf{c}_1(\mathbf{q}) = \frac{1}{m} \int_{\Omega_0} \boldsymbol{\Phi} \, dm \, \mathbf{q} = \frac{1}{m} \mathbf{C}_1 \mathbf{q}$$

Trägheitstensor

$$\mathbf{I}(\mathbf{q}) = \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}} \tilde{\mathbf{r}}_{\text{RP}}^T \, dm = \mathbf{I}_0 + \mathbf{I}_1(\mathbf{q}) + \mathbf{I}_2(\mathbf{q})$$

$$\mathbf{I}_0 = \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{R}}_{\text{RP}} \tilde{\mathbf{R}}_{\text{RP}}^T \, dm$$

$$\mathbf{I}_1(\mathbf{q}) = \int_{\Omega_0} (\tilde{\mathbf{R}}_{\text{RP}} (\tilde{\boldsymbol{\Phi}} \mathbf{q})^T + (\tilde{\boldsymbol{\Phi}} \mathbf{q}) \tilde{\mathbf{R}}_{\text{RP}}^T) \, dm = - \sum_{l=1}^{n_q} (\mathbf{C}_4^l + \mathbf{C}_4^{lT}) q_l$$

$$\mathbf{I}_2(\mathbf{q}) = \int_{\Omega_0} (\tilde{\boldsymbol{\Phi}} \mathbf{q}) (\tilde{\boldsymbol{\Phi}} \mathbf{q})^T \, dm$$

(\mathbf{I}_2 entfällt bei Linearisierung in den Verformungskoodinaten)



Kopplungsterme - Translation

$$\mathbf{C}_t = \int_{\Omega_0} \Phi^T dm = \mathbf{C1}^T$$

Kopplungsterme - Rotation

$$\mathbf{C}_r(\mathbf{q}) = \int_{\Omega_0} \Phi^T \tilde{\mathbf{r}}_{RP}^T dm = \mathbf{C}_{r0} + \mathbf{C}_{r1}(\mathbf{q})$$

$$\mathbf{C}_{r0} = \int_{\Omega_0} \Phi^T \tilde{\mathbf{R}}_{RP}^T dm = \mathbf{C2}^T$$

$$\mathbf{C}_{r1}(\mathbf{q}) = \int_{\Omega_0} \Phi^T (\tilde{\Phi} \mathbf{q})^T dm = \sum_{l=1}^{n_q} \mathbf{C5}_l^T q_l$$

Massenmatrix des elastischen Subsystems

$$\mathbf{M}_e = \int_{\Omega_0} \Phi^T \Phi dm = \mathbf{C3}_{11} + \mathbf{C3}_{22} + \mathbf{C3}_{33}$$

Generalisierte Trägheitskräfte

$$\begin{bmatrix} \mathbf{h}_{\omega t} \\ \mathbf{h}_{\omega r} \\ \mathbf{h}_{\omega e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_{\Omega_0} \tilde{\omega}_{IR} \tilde{\omega}_{IR} \mathbf{r}_{RP} + 2 \tilde{\omega}_{IR} \dot{\mathbf{r}}_{RP} dm \\ - \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{r}}_{RP} \tilde{\omega}_{IR} \tilde{\omega}_{IR} \mathbf{r}_{RP} + 2 \tilde{\mathbf{r}}_{RP} \tilde{\omega}_{IR} \dot{\mathbf{r}}_{RP} dm \\ \int_{\Omega_0} \Phi^T \tilde{\omega}_{IR} \tilde{\omega}_{IR} \mathbf{r}_{RP} + 2 \Phi^T \tilde{\omega}_{IR} \dot{\mathbf{r}}_{RP} dm \end{bmatrix}$$

Anteile aus der Translation

$$\mathbf{h}_{\omega t} = 2 \tilde{\omega}_{IR} \mathbf{C1} \dot{\mathbf{q}} + m \tilde{\omega}_{IR} \tilde{\omega}_{IR} \mathbf{c}$$

Anteile aus der Rotation

$$\mathbf{h}_{\omega r} = \tilde{\omega}_{IR} \mathbf{I} \omega_{IR} + \sum_{l=1}^{n_q} \mathbf{G}_{rl}(\mathbf{q}) \dot{q}_l \omega_{IR}$$

$$\mathbf{G}_{rl}(\mathbf{q}) = -2 \mathbf{C4}_l - 2 \sum_{k=1}^{n_q} \mathbf{C6}_{kl} q_k$$



Anteile aus den elastischen Verformungen

$$\mathbf{h}_{\omega e} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{\text{IR}}^T \mathbf{O}_e^1 \boldsymbol{\omega}_{\text{IR}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\omega}_{\text{IR}}^T \mathbf{O}_e^{n_q} \boldsymbol{\omega}_{\text{IR}} \end{bmatrix} + \sum_{l=1}^{n_q} \mathbf{G}_{el} \dot{q}_l \boldsymbol{\omega}_{\text{IR}}$$

$$\mathbf{O}_e^k = \int_{\Omega_0} (\tilde{\mathbf{R}} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*k})^T dm + \sum_{l=1}^{n_q} \int_{\Omega_0} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*k} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*l} dm q_l = \mathbf{C4}_k^T + \sum_{l=1}^{n_q} \mathbf{C6}_{kl} q_l$$

$$\mathbf{G}_{el} = 2 \int_{\Omega_0} (\tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*l} \boldsymbol{\Phi})^T dm = 2 \mathbf{C5}_l^T$$

Neben der Berechnung von m , \mathbf{c}_0 und \mathbf{I}_0 müssen die folgenden Integrale für eine effiziente Auswertung der Bewegungsgleichungen im Vorfeld der Zeitintegration berechnet werden:

Integral	Dimension
$\mathbf{C1} = \int_{\Omega_0} \boldsymbol{\Phi} dm$	$[3 \times n_q]$
$\mathbf{C2} = \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{R}} \boldsymbol{\Phi} dm$	$[3 \times n_q]$
$\mathbf{C3}_{\alpha\beta} = \int_{\Omega_0} \boldsymbol{\Phi}_{\alpha*}^T \boldsymbol{\Phi}_{\beta*} dm$	$[n_q \times n_q]$
$\mathbf{C4}_l = \int_{\Omega_0} \tilde{\mathbf{R}} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*l} dm$	$[3 \times 3]$
$\mathbf{C5}_l = \int_{\Omega_0} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*l} \boldsymbol{\Phi} dm$	$[3 \times n_q]$
$\mathbf{C6}_{kl} = \int_{\Omega_0} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*k} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}_{*l} dm$	$[3 \times 3]$

Hinweise zur Notation:

$$l, k = 1, \dots, n_q$$

$$\alpha, \beta = 1, 2, 3$$

$\boldsymbol{\Phi}_{\alpha*}$: α -te Zeile von $\boldsymbol{\Phi}$

$\boldsymbol{\Phi}_{*l}$: l -te Spalte von $\boldsymbol{\Phi}$